

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU DÉSHUMIDISTAT DE 120 VOLTS À MONTAGE MURAL J10

1. Débrancher le courant électrique.
2. Déterminer l'emplacement du déshumidistat. Ce régulateur doit être monté sur un mur intérieur où la circulation normale d'air peut se faire tout autour du régulateur. Pour la plupart des usages résidentiels, installer le régulateur à côté du thermostat mural existant pour faciliter la pose et l'installation des fils.
3. Enlever le couvercle de la plaque arrière.
4. Connecter les fils volants de l'arrière de la plaque de base à la source de courant avec des connecteurs de fils approuvés.
5. Monter la plaque arrière solidement à la boîte murale avec les vis fournies dans l'emballage des pièces.
Note: S'assurer que la plaque arrière repose à plat, sans être soumise à une contrainte excessive.
Note: Tout le câblage doit être conforme aux recommandations et aux codes locaux.
6. Remettre le couvercle avant et le visser avec la vis du couvercle fournie dans l'emballage des pièces.

TEST DE FONCTIONNEMENT

Regler le déshumidistat à son réglage le plus bas, puis à son réglage le plus élevé. Répéter ce cycle au moins 3 fois pour assurer le bon fonctionnement du système. Remettre la flèche du bouton de commande au réglage désiré.

